

RICOH
imagine. change.

RICOH WG-40W
RICOH WG-40



本格防水、耐衝撃、防塵・耐寒。

WG-40

ハードな状況に打ち勝つタフネスカメラ。 防水性能と耐衝撃性がさらに進化。WG-40W / WG-40

防水性能 Waterproof 14m	耐衝撃性能 Shockproof 1.6m	耐寒性能 Freezeproof -10℃	耐荷重構造 Crushproof 100kgf
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

●防水：IPX8、JIS保護等級8級相当 ●防塵：IP6X、JIS保護等級6級相当 ●耐衝撃：MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準（高さ1.6m、落下面：厚さ5cm合板）への落下テストをクリアしています ●耐荷重：当社の試験条件において
※耐寒性能について：使用環境温度が下がると撮影可能枚数は少なくなります。

過酷な環境でこそ生きるタフネスボディ、 本格14m防水・耐衝撃1.6m。

水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能、
氷点下10度でも作動する耐寒性能、
さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造など、
過酷なアウトドアで頼れるタフネスモデルです。

厳しい撮影条件でも、 高精細でクリアな画像を提供。

有効約1600万画素、広角28mm*からの光学5倍ズーム搭載。
受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと
高性能画像処理エンジンで、低ノイズ・広ダイナミックレンジの
高精細でクリアな画像を写し出します。 ※35ミリ判換算

WG-40Wのみ

Wi-Fiを使ってスマホからリモート撮影、 写真の転送や共有も簡単。

離れたところからスマートフォンなどの通信端末を使って
シャッターやズームなどの撮影操作ができる「リモート撮影」。
撮影した写真の閲覧・保存もできるので、
メールやSNSを通じての共有にも便利です。

※対応OS/ ブラウザー：Android™(4.2～5.0)/ Google Chrome™、iOS(7.1～8.4)/ Safari ※すべての機器での動作を保証するものではありません。(2015年8月現在)



原寸大

高画質をサポート、さまざまな撮影モード。

- カメラが自動でシーンを認識「オートピクチャーモード」
最適な撮影モードで、美しい写真が残せます。
- 木々の緑と空の青を鮮やかに表現する新「風景モード」




新「風景モード」
青空や木々の緑の発色を鮮やかに再現。



水中専用「マーメイドモード」
ホワイトバランスの最適化で、自然な発色に。

- ホワイトバランスの最適化で水中写真がより自然な発色に。
新しいフラッシュ機能を搭載した「マーメイドモード」
- PENTAX一眼レフで定評のある画像仕上モードを新搭載。



新しいフラッシュ機能（フラッシュOFF/ON連続2枚撮り）
自動でフラッシュOFF/ON連続2枚撮りしてくれるので、構図作りに専念できます。



フルHDの動画撮影機能。HDMI

迫力あるフルHD動画が撮影可能。
HDMI端子（タイプD）を採用しているので、
大画面テレビでも高精細動画を堪能できます。

手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。

レンズの円周上に6灯のLEDを配置。
被写体を明るく照らし出すので
カメラの影を気にせず、
顕微鏡で見るような世界を
手軽に写せます。動画にも対応。



※撮影に便利なマクロスタンド付属

デジタル顕微鏡モード
2.44mm×4.33mmの範囲を
画面いっぱいに撮影可能（最大倍率撮影時）

その他の特長 自分撮りアシスト機能/最大32人顔検出AF&AE/自動追尾AF/AF補助光/電子式手ぶれ補正/高感度モード/電子式動画手ぶれ補正 Movie SR（ムービーシェイクリダクション）/連続撮影/高速連写/オートブラケット/D-Range（ダイナミックレンジ）設定/スマイルキャッチ/まばたき検出/ベットの検出/HDRモード/小顔フィルター/魚拓フィルター/デジタルフィルター/インターバル撮影/インターバル動画/動画簡易編集/Eye-Fi連動機能（WG-40のみ）/リモートコントロール（別売）対応/CALSモード

WG アクセサリーで広がる、新しい撮影スタイル



各種マウントへのカメラの固定には、
このホルダーが必要です。

WGホルダー
O-CH1470 オープン価格【JANコード】4549212 276040



両面テープで固定。
WG粘着マウント
接着面サイズ：43mm×39mm
※3個セット
O-CM1471 オープン価格【JANコード】4549212 276019

ハンドルバーなどの
丸い棒状のものに固定。
WGハンドルバーマウント
対応パイプ径：直径20mm～35mm
O-CM1472 オープン価格【JANコード】4549212 276026

吸盤の力で平らな面に固定。
WGサクションカップ
マウント
接着面サイズ：直径80mm
O-CM1473 オープン価格【JANコード】4549212 276033

大きな接着面で
フラットな面に固定。
WG粘着マウント2
接着面サイズ：直径75mm
O-CM1532 2,500円(税別)【JANコード】4549212 287770

手首や腕に固定。
WGリストストラップ
マウント
O-CM1533 3,500円(税別)【JANコード】4549212 287787

地面に刺し込む。
WGベグマウント
O-CM1534 3,000円(税別)【JANコード】4549212 287794

磁石で固定。
WGマグネットマウント
接着面サイズ：44mm×41mm
O-CM1535 4,500円(税別)【JANコード】4549212 287800

ヘルメットに固定。
WGヘルメットストラップ
マウント
O-CM1536 2,500円(税別)【JANコード】4549212 287817

角度を自由に。
WGアングル
アダプター
※3個セット
O-MA1532 1,200円(税別)【JANコード】4549212 287831

RICOH WG-40W/WG-40 その他のアクセサリ

クッション性のある カメラケース O-CC135 オープン価格 【JANコード】 4549212 225840	簡単に取り出せる カメラケース O-ST1352 オープン価格 【JANコード】 4961333 207718	水に浮く フロートストラップ O-ST81 1,500円(税別) 【JANコード】 4961333 118328	防水リモートコントロール O-RC1/ズーム、リリース対応 ストラップ通し付 3,600円(税別) 【JANコード】 4961333 183517
カメラを傷から守る プロテクタージャケット O-CC1252 1,800円(税別) 【JANコード】 4549212 216305	迷彩柄の プロテクタージャケット O-CC1572 2,500円(税別) 【JANコード】 4549212 288500	汗や水に強い スポーツストラップ O-ST81 1,500円(税別) 【JANコード】 4961333 118328	充電式リチウムイオン バッテリー D-LI92 5,000円(税別) 【JANコード】 4961333 152513
WG粘着 マウント2との 組み合わせ イメージです。			バッテリー充電器キット K-BC92J 5,300円(税別) 【JANコード】 4961333 049141

※WGアクセサリをご使用時の転倒・落下などによる、カメラやWGアクセサリの破損・故障・紛失および事故については責任を負いかねます。 また設置や使用の条件により、取り付けができなかったり、外れてしまうことがあります。十分に安全を確認のうえ、撮影をお楽しみください。



ブルー 【JANコード】 4549212 294938
ホワイト 【JANコード】 4549212 294891
イエロー 【JANコード】 4549212 294853
ブラック 【JANコード】 4549212 294815

RICOH WG-40W **オープン価格**

RICOH WG-40 **オープン価格**

RICOH WG-40W/WG-40 主な仕様

レンズ	RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 5〜25mm(35ミリ判換算 約28〜140mm)、F3.5(W)〜F5.5(T) 光学5倍、デジタルズーム約7.2倍、インテリジェントズーム最大約36倍	
手ぶれ軽減	静止画	電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)
	動 画	電子式(Movie SR)
フォーカス	AF方式	9点マルチスポット/自動追尾
	撮影距離範囲(レンズ先端から)	標準:0.5m〜∞(ズーム全域)、マクロ:0.1〜0.6m(ズーム全域) 1cmマクロ:0.01〜0.3m(ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
顔検出	最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出	
ペット検出	1匹(オート)	
有効画素数	約1600万画素	
撮像素子	1/2.3型 CMOS	
	記録画素数	静止画 16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640 動 画 1920、1280
感度(標準出力感度)	オート、マニュアル(ISO 125〜6400)	

RICOH WG-40W/WG-40 記録時間・記録枚数(目安)

	静止画	16M (4608×3456)	12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592)	7M (3072×2304)	5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944)	4M[16:9] (2592×1464)	3M (2048×1536)	2M[16:9] (1920×1080)	1280 (1280×960)	1024 (1024×768)	640 (640×480)
内蔵メモリー	23	30	43	53	69	85	114	181	256	484	
4GB	1284	1676	2366	2943	3771	4642	6352	10058	13411	24140	
8GB	2613	3411	4816	5990	7675	9447	12927	20469	27292	49126	

※記録枚数は目安です。静止画の記録枚数は画質★(ファイン)設定時の数値です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なることがあります。※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。

※1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃) ※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

RICOH WG-40W / WG-40 の防水・防塵・ 耐衝撃性能について	【防水・防塵性能について】JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級(IP68)準拠の防水・防塵性能を備えたカメラです。水深14mで、連続120分の水中撮影可能な防水性能を持っています。水中で撮影するときは、以下の点および、取扱説明書をご確認のうえ、正しくご使用ください。●バッテリー/カードカバー、端子カバーのバックシンにひび割れ、キズなどがないこと、異物が付着していないことを確認し、カチッと音がするまでカバーをしっかりと閉じてからご使用ください。●水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。防水性能を保てなくなる場合があります。●カメラの防水性能を維持するために、1年に1回は防水バックシンの交換をお勧めします。バックシンの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。(有料)	
	【耐衝撃性能について】●MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:1.6m、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリアしています。●このカメラをぶついたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●すべての条件での無破損・無故障を保障するものではありません。	



※SDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。※Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。※Safariは、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※iOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※HDMI及びHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。※Eye-Fi、Eye-Fiロゴは、Eye-Fi Inc.の登録商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標です。※本製品はPRINT Image MatchingⅢに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image MatchingⅢより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。[PRINT Image Matching][PRINT Image MatchingⅡ][PRINT Image MatchingⅢ]に関する著作権はセイコーエプソン株式会社所有しています。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■RICOH WG-40W/WG-40を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使用の際には、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■画像モニターの画面はハモミ合皮です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、または一部を無断で複製、送信等することはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

ショールーム・ギャラリー

リコーイメージングスクエア新宿 (旧:ペンタックスフォーラム) 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB(中地下1階) ☎10時30分〜18時30分(火曜定休)TEL:03-3348-2941	リコーイメージングスクエア銀座 (旧:RING CUBE) 東京都中央区銀座5-7-2 三愛ドリームセンター8.9階(受付9階) ☎11時〜19時(火曜定休)TEL:03-3289-1521	リコーイメージングスクエア大阪 (旧:ペンタックスリコー大阪ミニギャラリー) 大阪府中央区南船場1-17-9 パールビル2階 ☎9時〜17時(土日祝定休)TEL:06-6271-7996	リコーイメージング主催の写真クラブ Pentax Ricoh Family Club ペンタックスリコーファミリークラブ 東京都板橋区前野町2-35-7 ☎9時〜17時(土日祝定休) TEL: 03-6327-3700
---	--	--	--

RICOH リコーイメージング株式会社
imagine. change. 東京都板橋区前野町2-35-7 〒174-8639

<http://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター **ナビダイヤル ☎0570-001313**

●受付時間:平日(月〜金)9時〜17時30分 土日、祝祭日10時〜17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。

※ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。

※上記番号をご利用いただけない方は、**03-4330-0008**をご利用ください。

【**ヒックアップ** リペアサービス】修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。

●お問い合わせ・ご利用は・・・